



Jofemar
VENDING

Coffeemar

BLUETEC





COFFEEMAR BLUETEC G335



COFFEEMAR BLUETEC G546



COFFEEMAR BLUETEC G546 MASTER



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMAS
DE PAGO CON
BILLETERO
Y MONEDERO

Coffeemar B L U E T E C

Un café... con estilo

Representa la perfecta combinación de **innovación tecnológica, altas prestaciones** y una **estética moderna y elegante**. Disponibles en varias configuraciones de capacidad, las Coffeemar Bluetec destacan por su nuevo modelo de caldera de aluminio y su **teclado capacitivo** de selección de producto, además de por las mejoras estéticas, en el diseño, en las etiquetas y en la iluminación. Es el modelo más versátil y fiable, apto para cualquier ubicación gracias a su renovado diseño, con acabados de cristal y acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal).
- Dos modelos de extractor de vasos en función de su diámetro (65-67 mm ó 67-69 mm).
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm y 115 mm de largo.
- Autolavado de circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar antivapor directo al vaso.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Frenado en compuerta de salida.
- Grupo de molido café en grano (grupo propio).
- Fácil limpieza y mantenimiento de elementos desmontables.

CONSTRUCCIÓN

- Frontal en cristal templado embebido en metal, sin acceso a sus bordes laterales.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina (antipalanca).

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar suministrado de serie con conexión para protocolo ejecutivo o MDB, cinco tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los sistemas más fiables contra todo tipo de fraude.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de PC o módem por telemetría con el software de gestión Vending Track de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Kit autónomo de agua (uno o dos depósitos de 25 l cada uno, en modelo G546).
- Posibilidad de conectarse a un módulo Vending Vision E-S o E-S Plus (modelo G546 Master).
- Pantalla en parte superior en modelo G546 para vídeos e información nutricional.
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Sistemas de pago por tarjeta y billete.
- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software Jofemar Vending Track.
- Capacidad de personalización.

Una nueva dimensión en la que la imagen del punto de venta y la calidad del producto se combinan para una total satisfacción del cliente.



	COFFEEMAR BLUETEC G335	COFFEEMAR BLUETEC G546	COFFEEMAR BLUETEC G546 MASTER
Servicios	300	500	500
Tolvas	5+grano	6+grano	6+grano
Selecciones+preselecciones	18+3	18+3	18+3
Batidores	3	4	4
Display gráfico	92 x 53 mm	92 x 53 mm	92 x 53 mm
Dimensiones	1.500 x 500 x 575 mm	1.825 x 600 x 575 mm	1.825 x 600 x 575 mm
Peso	100 kg	140 kg	140 kg
Red hídrica	3/4 GAS		
Alimentación	230 V, 50 Hz*		
Potencia máxima	1.100 vatios		
Consumos indicativos	1,02 Kwh/24 h. en reposo	1,21 Kwh/24 h. en reposo	1,21 Kwh/24 h. en reposo
Control de máquinas vending	No	No	No

*Otras tensiones, consultar.



DISTRIBUIDOR
DE AGUA
MOTORIZADO, SIN
ELECTROVÁLVULAS



VÁLVULA DE
PRESIÓN
EN GRUPO
DE EROGACIÓN



CALDERA DE
ALUMINIO



TECLADO
CAPACITIVO



ACERO
INOXIDABLE
ANTIHUUELLAS



Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com

