




Jofemar
VENDING

Vision

MultiPlus
EasyPlus





MULTIPLUS



EASYPLUS



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO

Vision MultiPlus EasyPlus

Soluciones de dispensación de productos especiales

Las máquinas Vision MultiPlus y EasyPlus están **diseñadas con frontal cubierto** y permiten la venta automatizada de productos especiales que requieren mayor aislamiento, que no pueden ser visibles directamente por el público o que no pueden estar en contacto directo con la luz del sol.

Al igual que el resto de máquinas Vision, cuentan con el sistema de extracción sin espirales, patentado por Jofemar, que permite **optimizar las capacidades** al utilizar toda la superficie de las bandejas. Además, las máquinas se adaptan prácticamente a cualquier producto, ya que todos los canales se amoldan con facilidad al tipo de envase que se quiera ofrecer.



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD POR TEMPERATURA



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

	EASYPLUS	MULTIPLUS
Temperatura	Por debajo de 5 °C	
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales	8 bandejas de hasta 7 canales
Ascensor	No	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 970	
Peso	297	325
Alimentación	230 V, 50 Hz*	
Grupo de frío	R-134a libre de CFC	

*Otras tensiones, consultar.



Las máquinas Vision MultiPlus y Vision EasyPlus, al tener el frontal cubierto, son óptimas para el vending de productos sensibles a la luz del sol, como cosméticos, tecnología y determinados alimentos.

CARACTERÍSTICAS

- Configuración y programación flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Fuerza de empuje de producto programable independientemente para cada selección.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistema de seguridad automático que evita que la máquina venda productos no apropiados para el consumo con programación de fecha de caducidad por número de selección o canal.
- Encendido y apagado de la iluminación programable.
- Iluminación por medio de leds de bajo consumo.
- Disponible con protocolos de vending MDB o Ejecutivo.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad.
- Hucha con cierre y gran capacidad, con opción de autocierre al extraerla.
- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.

ACEPTACIÓN DE MONEDA

- Sistema de cobro con monedero compacto provisto de cinco tubos de devolución para hasta cinco valores diferentes.
- Validador de moneda T15 con los sistemas antifraude más fiables.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante teclado de máquina y mensajes en pantalla LCD.
- Terminal portátil de programación con funciones de clonación de máquinas.
- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software Jofemar Vending Track. Incluye lectura de contabilidades, ventas, incidencias, precios, opciones de programación o mensajes de SMS a teléfonos móviles en caso de producto agotado.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Lector de billetes.
- Lector de tarjeta y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjeta que funcione en protocolo MDB.
- Opción de entrada de monedas antivandálica.
- Banda antipalanca.



Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarm vending.com

