



iceplus

Helados y productos
congelados...
al momento

Ice Plus es la solución ideal para la **dispensación automática de helados** y productos congelados. Equipa un sistema de refrigeración y aislamiento que mantiene los productos a una temperatura constante de -21 °C, sin que estos sufran deterioros. Puede utilizarse de manera autónoma o convertirse en el complemento ideal para las máquinas IcePlus Food, ofreciendo, así, un menú veraniego.

CARACTERÍSTICAS

- Programación flexible de canales, selecciones y precios: permite la unión de varios canales en una sola selección. Dispensa alternando estos.
- Detección automática de la configuración de canales existentes.
- Control inteligente de la caducidad de productos. Total. En caso de falta de suministro eléctrico o si el producto ha alcanzado una temperatura no deseada durante un largo periodo de tiempo.
- Control electrónico de la temperatura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Monedero Jofemar suministrado de serie con 5 tubos para hasta 5 valores de moneda, validador de monedas Jofemar con los sistemas más fiables contra el fraude.
- Display numérico para visualizar el crédito, precio, programación y reloj, así como información constante de la temperatura interior del contador del producto.
- Control inteligente de la posición de los mecanismos mediante fotocélulas.
- Autotest continuo del estado de funcionamiento mediante mensajes en display: rearmables automáticamente y mediante programación.
- Completo reporte de datos contables y de ventas.
- Programación rápida a través de terminal portátil Jofemar.
- Dos salidas RS-232 para toma de datos.

CONSTRUCCIÓN

- Hasta 10 bandejas de 2, 3 y 4 canales cada una, ajustables en altura: desde 1 a 40 productos diferentes (dependiendo de la configuración).
- Canal de extracción horizontal mediante paletas y limitadores de ancho de producto ajustables (el ajuste no requiere herramientas).
- Cabina construida en acero de 1,5 mm. Marco de puerta reforzado y bandas antipalanca.
- Tratamiento contra la corrosión del metal y acabado con pintura en polvo termo-reductible.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero Jofemar suministrado de serie con 5 tubos para hasta 5 valores de moneda, validador de monedas Jofemar con los sistemas más fiables contra el fraude.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.



ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de pago por tarjeta. Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjeta que funcione en protocolo MDB.
- Sistema de pago por billete. Lector de billetes Jofemar.
- Sistema de protocolo Ejecutivo.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con Vending Track.
- Funcionamiento online con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Kit de batería para módem, avisa de fallos de alimentación eléctrica por SMS a uno o varios teléfonos móviles programados.

	ICEPLUS
Temperatura	-21 °C
Número de bandejas/ Motores	10 bandejas/3 motores
Ascensor	Sí
Selecciones	Teclado numérico
Panel publicitario iluminado	1.750 x 788 mm
Dimensiones	1.830 x 1.040 x 921 mm
Peso	440 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Refrigerante	R-404A Libre de CFC
Potencia máxima consumida	1.800 vatios (solo durante los ciclos de desescarche)

*Otras tensiones, consultar.



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO



ASCENSOR



PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD
POR TEMPERATURA



FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO