



Configurada con un módulo central de selección con pantalla táctil interactiva de 17" y conectada con hasta cuatro unidades expendedoras, se ha desarrollado para dispensar y controlar material de grandes dimensiones, todo tipo de EPIs y otros consumibles. Incorpora un interfaz de usuario sencillo e interactivo que permite optimizar la selección de los productos mediante categorías, así como la gestión remota de las existencias.

Garantiza una total trazabilidad en tiempo real y la máxima seguridad en el suministro. Tiene la opción de visualizar información detallada de cada producto antes de solicitarlo, así como de gestionar la reserva de otros productos no aptos para su entrega mediante máquinas expendedoras.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla Táctil de 17" para selección y reserva de producto.
- Navegación interactiva. Selección de productos basada en categorías.
- Soporte de múltiples idiomas.
- Capacidad en máquinas expendedoras: 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Detección de dispensación correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación led de bajo consumo con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal personalizable, bien cerrado o bien transparente de 1169 x 714 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Las máquinas dispensadoras pueden incorporar ascensor para evitar la caída brusca de los productos, además de grupo de refrigeración.

CONSTRUCCIÓN

- Unidad de control TAOS Touch 17" y hasta cuatro unidades expendedoras.
- Dimensiones unidad de control: 1830 x 430 x 300 mm.
- Dimensiones unidades expendedoras: 1.830 x 803 x 970 mm.
- Estructura modular protegida contra la corrosión y el óxido.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

VENTAJAS


- Interactividad, mejora de la experiencia de usuario.
- Descripciones detalladas de los productos, incluyendo instrucciones de uso y tablas de características técnicas.
- Reproducción de vídeos y animaciones.
- Total trazabilidad en tiempo real y la máxima seguridad en el suministro.

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL

- Lector de código de barras.
- Impresora de tickets para reserva de productos.
- Posibilidad de incorporar distintos tipos de lectores de tarjetas sin contactos, lo que permite una lectura de tarjetas casi universal.

OPCIONES

- Sincronización de los productos disponibles con J-Suite.
- Carga remota de imágenes y de ficha de seguridad de los artículos utilizando J-Suite.
- Consulta de histórico de pedidos y solicitudes pendientes.



CONEXIÓN REMOTA



MODULARIDAD



IDENTIFICACIÓN DE USUARIO



100 % CONFIGURABLE



PANTALLA TÁCTIL



SOFTWARE DE GESTIÓN ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE



POSIBILIDAD DE ASCENSOR